

MÁY THỞ BỐN GIỜ P30EX



MÁY THỞ CHU TRÌNH KHÉP KÍN DEZEGA P- 30EX

Máy thở nén oxy P30EX với thời lượng thở 4 giờ là thế hệ tiếp theo của máy thở P30. Với vật liệu mới và thiết kế công nghệ cao, DEZEGA đã có những cải tiến vượt bậc về tính năng kỹ thuật cho thương hiệu máy thở đã nổi tiếng từ lâu này. Thiết bị được sử dụng phổ biến trong công tác cứu hộ hầm lò và các sự cố kỹ thuật ở các mỏ than và các cơ sở công nghiệp. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 145, được đưa vào các hội thảo cấp cứu mỏ Quốc tế và sử dụng rộng rãi trong các mỏ Hầm lò trên thế giới.

CÁC ĐẶC TÍNH ƯU VIỆT

- Thời gian thở danh nghĩa lên tới 4 giờ
- Áp suất ổn định bình thường trong chu trình thở
- Trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ gọn
- Thiết kế cơ học đơn giản không có các cấu thành điện tử, phù hợp với điều kiện làm việc hầm lò
- Có thể thay bộ phận làm mát mà không cần phải tháo bỏ thiết bị xuống
- Có hai thiết bị phát tín hiệu cảnh báo oxy cơ học hoàn toàn tự động
- Hệ thống dây đai vô cùng ưu việt với các đệm vai êm ái và dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp với vóc dáng người dùng.
- Thiết bị có thể tháo lắp dễ dàng để rửa sạch khử trùng và làm khô mà không cần bất kể dụng cụ chuyên dụng nào.

**ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM CẤP CỨU MỎ DEZEGA TẠI VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MỎ**

65 An Trạch - Đống Đa - Hà Nội

Tel: 04 3 7322579 Fax: 043 8431975 Hotline 0912288856

Thông số kỹ thuật

Thời gian thở với lưu lượng thở trong điều kiện làm việc từ bình thường đến mức độ nặng nhọc, giờ	4
Trọng lượng toàn bộ máy thở (khi đầy chai oxy) không bao gồm mặt nạ, đá và vỏ hộp đá làm mát) Max, kg	11.8
Trọng lượng toàn bộ máy thở (khi đầy chai oxy), không bao gồm mặt nạ nhưng có đá và vỏ hộp đá làm mát) Max, kg	12,6
Trọng lượng mặt nạ, max, kg	0,7
Lượng vôi soda , min, kg	2,3
Dung tích oxy, lít	400
Áp lực chai oxy, Mpa	20
Áp suất làm việc của tín hiệu cảnh báo, Mpa	5,5
Lưu lượng oxy lưu thông thường trực trong hệ thống thở, l/ph	1.4
Lưu lượng cấp khẩn cấp, l/ph	150-60
Lưu lượng oxy cấp khẩn cấp tự động qua van yêu cầu, l/ph	80
Áp suất cần thiết để mở van yêu cầu , Pa	350
Áp suất cần thiết để mở van xả khí thừa, Pa	150 ...400
Dung tích hữu dụng phổi thở (min)	5 lít
Vỏ máy bằng composit, kháng từ, độ cứng đồng nhất đảm bảo tính bền vững của thiết bị	
Kích thước (DxRxC)	450*375*165
Thời hạn sử dụng	10 năm