

BÌNH TỰ CỨU ĐỘC LẬP CÁCH LY DEZEGA - 1PVM KS

1PVM KS là bình tự cứu độc lập cách ly có thời lượng thở 60 phút theo tiêu chuẩn Giấy chứng nhận kiểm định Châu Âu đối với các thiết bị bảo vệ hô hấp cá nhân (EN 13794:2002). Bình tự cứu cung cấp cho công nhân, thợ lò khí thở an toàn trong vòng 60 phút để thoát hiểm khỏi các vùng có khí độc nguy hại và 180 phút nếu ngồi chờ cứu hộ. Thiết bị được dùng trong các tình huống thoát hiểm chặng dài, phù hợp cho công nhân đeo trên vai hàng ngày hoặc được cất tại các điểm đặt bình dự trữ trong đường lò hoặc các trạm trung chuyển. Thiết bị được sử dụng trong điều kiện nguy hiểm nhất.



ĐẶC TÍNH VÀ CÁC ƯU ĐIỂM

- Các bước sử dụng vô cùng nhanh gọn và đơn giản.
- Hình minh họa sử dụng ngay trên vỏ máy
- Thiết bị tự động kích hoạt ngay khi gạt mở nắp
- Được trang bị mắt hiển thị độ kín.
- Bộ bình đào tạo có sẵn giúp người sử dụng thực hành các kỹ năng mang bình, thở bình.
- Túi thở được đặt ở vị trí trên cùng, gọn gàng tránh va quệt, gây rách túi khi sử dụng.

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

- Bình tự cứu 1 PVM KS
- Bình tự cứu đào tạo TRAINER
- Bộ dây đeo vai tiêu chuẩn
- Thiết bị kiểm tra bình tự cứu PGS-2

Người dùng được huấn luyện các bước sử dụng bình tự cứu bị 1PVM KS, làm quen với cách thở bằng bình và thoát hiểm thông qua bình tự cứu đào tạo TRAINER, với các lõi sinh khí dùng một lần có thời lượng 15, 35 hoặc 60 phút (tùy chọn) hoặc bộ thực hành dùng một lần

TECHNICAL DATA

Thời gian sử dụng theo tiêu chuẩn EN13794:2005 - Khi chuyển động thoát hiểm ra khỏi vùng nguy hiểm (với lưu lượng thở 35/lít/phút) - Khi ngồi chờ đội cứu hộ tới cứu (với lưu lượng thở 10/lít/phút)	60 phút 180 phút
Lực cản thở lớn nhất (khi hít vào thở ra) trong suốt quá trình thở bằng bình , max	0,75 kPa
Nhiệt độ khí hít vào, max	50 °C
Lượng oxy trong khí hít vào,	21% ¹
Lượng trung bình khí carbon dioxide (CO2) trong khí hít vào trong suốt thời gian thở.	1,5% ²
Dung tích túi thở	6 lít
Kích thước bên ngoài (Không bao gồm dây đeo) - Đường kính - Chiều cao	152 mm 262 mm
Trọng lượng	3,0 kg
Nhiệt độ sử dụng	-6 °C to +60 °C
Độ ẩm ở nhiệt độ +35 °C	Lên đến 100%
Áp suất môi trường xung quanh, max	133,3 kPa
Tuổi thọ của bình khi đặt trên giá	10 năm
Thời hạn sử dụng khi đeo làm việc (bao gồm cả thời gian giữ trên giá)	5 năm ³

- 1 Trong thời gian ngắn, cho phép giảm hàm lượng oxy xuống 17% trong vòng hai phút đầu tiên sau khi giặt và thở bằng bình tự cứu.
- 2 Trong thời gian ngắn, cho phép tăng hàm lượng khí carbon dioxide (CO2) lên tới 3% trong quá trình thở.
- 3 Trong các điều kiện sau:
 - Thực hiện kiểm tra định kỳ
 - Khi cất bình trên giá

